

ASUS ProArt PA348CGV Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM07Z0-B01370

Nome del prodotto :
PA348CGV



ASUS ProArt PA348CGV. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 2 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")	Numero di porte upstream	1
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	Numero di porte USB tipo C a monte	1
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD	Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9	Alimentazione USB	✓
Tipo di pannello *	IPS	Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
Tipologia di retroilluminazione	LED	HDMI *	✓
Touch screen *	✗	Quantità porte HDMI	2
Luminosità del display (picco)	400 cd/m²	Versione HDMI	2.0
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Quantità DisplayPorts	1
Tempo di risposta *	2 ms	versione DisplayPort	1.4
Superficie display	Opaco	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Uscite per cuffie	1
Rapporto di contrasto *	1000:1	Connessione cuffia	3,5 mm
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	HDCP	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	versione HDCP	2.2
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Ergonomia	
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Montaggio standard VESA *	✓
Dot Pitch	0,2325 x 0,2325 mm	Panel mounting interface 24/5000	
Densità di Pixel	110 ppi (punti per pollice)	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Range di scansione orizzontale	185 - 185 kHz	Blocco cavo *	✓
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dimensione visibile, orizzontale	80 cm	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm	Altezza regolabile (max)	11,5 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 151 kHz	Girevole	✓
Frequenza scansione verticale	30 - 100 Hz	Angolo di rotazione	30 - -30°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Display		Ergonomia	
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Inclinazione regolabile	✓
Gamma di colori	98%	Inclinazione	23 - -5°
Copertura sRGB (tipica)	100%	Gestione energetica	
Prestazione		Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
AMD FreeSync *	✓	Consumi *	29,7 W
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Multimediale		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Tipo alimentazione	Interno
Altoparlanti incorporati *	✓	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (con supporto)	817,6 mm
Design		Profondità (con supporto)	245 mm
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Altezza (con supporto)	568,9 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	12,2 kg
Colore piedi	Nero	Larghezza (senza supporto)	817,6 mm
Connettività		Profondità (senza supporto)	68,9 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza(senza supporto)	368,2 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (senza supporto)	7,8 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	930 mm
		Profondità imballo	300 mm
		Altezza imballo	488 mm
		Peso dell'imballo	17 kg
		Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo			
		Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, USB tipo-C
Dettagli tecnici			
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711081564218



0195553557252



195553557252



4711081564225

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.