ASUS ProArt PA34VCNV Monitor PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM04A0-B02370

Nome del prodotto :
PA34VCNV

ASUS ProArt PA34VCNV. Dimensioni diagonale schermo: 86,6 cm (34.1"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI

*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	86,6 cm (34.1")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen *	✕
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	5 ms
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	3800R
Rapporto di contrasto *	1000:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,2325 x 0,2325 mm
Dimensione visibile, orizzontale	80 cm
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Copertura sRGB (tipica)	100%

Connettività	
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	✔
versione HDCP	2.2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✔
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	13 cm
Girevole	✔
Angolo di rotazione	15 - -15°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	23 - -5°

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica
Colore del prodotto *	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
HDMI *	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	44 kWh
Consumi *	26,9 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	817,2 mm
Profondità (con supporto)	240 mm
Altezza (con supporto)	569,2 mm
Peso (con supporto)	10,8 kg
Larghezza (senza supporto)	817,2 mm
Profondità (senza supporto)	91,7 mm
Altezza(senza supporto)	369,7 mm
Peso (senza supporto)	7,8 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1080 mm
Profondità imballo	520 mm
Altezza imballo	1900 mm
Peso dell'imballo	16,3 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Altre caratteristiche	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4711387206393

0197105206403

197105206403

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 27-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date