

ASUS ProArt PA24US Monitor PC 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM097A-B01370

Nome del prodotto : ProArt PA24US

ASUS ProArt PA24US. Dimensioni diagonale schermo: 59,9 cm (23.6"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	59,9 cm (23.6")	Fornitura di alimentazione USB fino a	80 W
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	HDMI *	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Quantità porte HDMI	2
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Versione HDMI	2.0
Tecnologia display *	LCD	Quantità DisplayPorts	1
Tipo di pannello *	IPS	versione DisplayPort	1.4
Tipologia di retroilluminazione	LED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Touch screen *	✗	Uscite per cuffie	1
Luminosità del display (picco)	600 cd/m²	Connessione cuffia	3,5 mm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	HDCP	✓
Tempo di risposta *	5 ms	versione HDCP	2.2
Schermo antiriflesso	✓	Ergonomia	
Forma dello schermo *	Piatto	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Blocco cavo *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Regolazione altezza *	✓
Dot Pitch	0,135 x 0,135 mm	Altezza regolabile (max)	13 cm
Dimensione visibile, orizzontale	52,2 cm	Rotazione	✓
Dimensione visibile, verticale	29,4 cm	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz	Girevole	✓
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz	Angolo di rotazione	-30 - 30°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione regolabile	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)		
Profondità colore	10 bit		

Display		Ergonomia	
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Inclinazione	-3 - 21°
Gamma di colori	95%	Picture-in-Picture	✓
Copertura sRGB (tipica)	100%	Gestione energetica	
Copertura RGB Adobe	99%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Prestazione		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	45 kWh
AMD FreeSync *	✗	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	91 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi *	24,1 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Multimediale		Consumi (modalità spento)	0,3 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Altoparlanti incorporati *	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fotocamera integrata *	✗	Tipo alimentazione	Interno
Design		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni e peso	
Supporto staccabile	✓	Larghezza (con supporto)	549 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (con supporto)	190 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	521 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	6 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (senza supporto)	549 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità (senza supporto)	625 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Altezza(senza supporto)	346 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso (senza supporto)	4,3 kg
Alimentazione USB	✓	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	761 mm
		Profondità imballo	479 mm
		Altezza imballo	152 mm
		Peso dell'imballo	9,7 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Altre caratteristiche	
		Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711387267080



0197105146297



197105146297

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.