

ASUS ProArt Display PA24ACRV Monitor PC 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero**Marchio :** ASUS**Famiglia del prodotto:** ProArt**Codice prodotto:** 90LM08Y0-B01M70**Nome del prodotto :** Display PA24ACRV

ASUS ProArt Display PA24ACRV. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Alimentazione USB	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
Tipologia HD *	Quad HD	HDMI *	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	Quantità porte HDMI	1
Tecnologia display *	LCD	Versione HDMI	2.0
Tipo di pannello *	IPS	Quantità DisplayPorts	2
Tipologia di retroilluminazione	LED	versione DisplayPort	1.4
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (picco)	400 cd/m²	Uscite per cuffie	1
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	HDCP	✓
Tempo di risposta *	5 ms	versione HDCP	2.2
Schermo antiriflesso	✓	Ergonomia	
Forma dello schermo *	Piatto	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Blocco cavo *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Regolazione altezza *	✓
Dot Pitch	0,2058 x 0,2058 mm	Altezza regolabile (max)	13 cm
Densità di Pixel	123 ppi (punti per pollice)	Rotazione	✓
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Girevole	✓
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz	Inclinazione regolabile	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	61 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		

Display		Ergonomia	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Inclinazione	-5 - 23°
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Gestione energetica	
Gamma di colori	95%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Copertura sRGB (tipica)	100%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Prestazione		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	39 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	15 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fotocamera integrata *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Design		Tipo alimentazione	Interno
Posizionamento di mercato *	Fotoritocco	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore del prodotto *	Nero	Dimensioni e peso	
Colore piedi	Argento	Larghezza (con supporto)	539,6 mm
Connettività		Profondità (con supporto)	197,2 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza (con supporto)	515,1 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (con supporto)	5,6 kg
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Larghezza (senza supporto)	539,6 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Profondità (senza supporto)	44,6 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Altezza(senza supporto)	322,2 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso (senza supporto)	3,9 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	620 mm
		Profondità imballo	127 mm
		Altezza imballo	390 mm
		Peso dell'imballo	8,1 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



4711387308127



0197105308138



197105308138



0197105308121



197105308121

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.