

Samsung S60UD Monitor PC 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Marchio : Samsung Famiglia del prodotto: ViewFinity Codice prodotto: LS32D600UAUXEN

Nome del prodotto : S60UD

Samsung S60UD. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                                        |                               | Collegamento in rete                    |              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *                                 | 81,3 cm (32")                 | Collegamento ethernet LAN               | ✓            |
| Risoluzione del display *                                      | 2560 x 1440 Pixel             | Ergonomia                               |              |
| Tipologia HD *                                                 | Quad HD                       | Montaggio standard VESA *               | ✓            |
| Formato schermo (aspect ratio) *                               | 16:9                          | Panel mounting interface 24/5000        |              |
| Tecnologia display *                                           | LCD                           | Interfaccia per montaggio a pannello    | 100 x 100 mm |
| Tipo di pannello *                                             | IPS                           | Blocco cavo *                           | ✓            |
| Touch screen *                                                 | ✗                             | Regolazione altezza *                   | ✓            |
| Luminosità del display (tipica)                                | 350 cd/m²                     | Altezza regolabile (max)                | 12 cm        |
| Luminosità del display (min)                                   | 280 cd/m²                     | Rotazione                               | ✓            |
| Tempo di risposta *                                            | 5 ms                          | Angolo di rotazione                     | -30 - 30°    |
| Forma dello schermo *                                          | Piatto                        | Girevole                                | ✓            |
| Rapporto di contrasto *                                        | 1000:1                        | Angolo di rotazione                     | -92 - 92°    |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega                | Inclinazione regolabile                 | ✓            |
| Tempo massimo di refresh *                                     | 100 Hz                        | Inclinazione                            | -5 - 25°     |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                        | 178°                          | Picture-in-Picture                      | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                          | 178°                          | Gestione energetica                     |              |
| Colori del display *                                           | 1,07 miliardi di colori       | Classe di efficienza energetica (SDR) * | E            |
| Dimensione visibile, orizzontale                               | 69,8 cm                       | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G            |
| Dimensione visibile, verticale                                 | 39,3 cm                       | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 26 kWh       |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)                              | 80 cm                         | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 39 kWh       |
| High Dynamic Range (HDR) supportato                            | ✓                             | Consumi *                               | 26 W         |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)                            | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W        |
| Copertura sRGB (tipica)                                        | 99%                           | Consumo energetico (max)                | 160 W        |
| Prestazione                                                    |                               | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W        |
| NVIDIA G-SYNC *                                                | ✗                             | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V  |
| AMD FreeSync *                                                 | ✗                             | Tipo alimentazione                      | Interno      |
| Ricarica rapida                                                | ✓                             | Scala di efficienza energetica          | Da A a G     |
| Tecnologia di ricarica veloce                                  | Power Delivery                | Condizioni ambientali                   |              |
| Tecnologia flicker-free                                        | ✓                             | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C   |
| Multimediale                                                   |                               |                                         |              |
| Altoparlanti incorporati *                                     | ✗                             |                                         |              |

| Multimediale                                  |                       | Condizioni ambientali             |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Fotocamera integrata *                        | ✗                     | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80%       |
| Design                                        |                       | Dimensioni e peso                 |                |
| Posizionamento di mercato *                   | Professionale         | Larghezza (con supporto)          | 713,9 mm       |
| Colore del prodotto *                         | Nero                  | Profondità (con supporto)         | 220 mm         |
| Colore piedi                                  | Nero                  | Altezza (con supporto)            | 585 mm         |
| Connettività                                  |                       | Peso (con supporto)               | 7,2 kg         |
| Hub USB integrato *                           | ✓                     | Larghezza (senza supporto)        | 713,9 mm       |
| Versione dell'hub USB                         | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Profondità (senza supporto)       | 41,8 mm        |
| Tipo di porta USB upstream                    | USB di tipo B         | Altezza(senza supporto)           | 424,7 mm       |
| Numero di porte upstream                      | 1                     | Peso (senza supporto)             | 4,7 kg         |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A    | 2                     | Dati su imballaggio               |                |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1                     | Tipo di supporto                  | Supporto HAS   |
| Alimentazione USB                             | ✓                     | Larghezza imballo                 | 798 mm         |
| Fornitura di alimentazione USB fino a         | 90 W                  | Profondità imballo                | 546 mm         |
| HDMI *                                        | ✓                     | Altezza imballo                   | 160 mm         |
| Quantità porte HDMI                           | 1                     | Peso dell'imballo                 | 9,2 kg         |
| Versione HDMI                                 | 2.0                   | Contenuto dell'imballo            |                |
| Quantità DisplayPorts                         | 1                     | Stand incluso                     | ✓              |
| Numero di uscite DisplayPort                  | 1                     | Cavi inclusi                      | AC, USB tipo-C |
| Versione DisplayPort                          | 1.4                   | Lunghezza cavo d'alimentazione    | 1,5 m          |
| versione DisplayPort                          | 1.4                   | Sostenibilità                     |                |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *  | ✓                     | Certificati di sostenibilità      | TCO            |
| Commutatore KVM integrato                     | ✓                     | Altre caratteristiche             |                |
| HDCP                                          | ✓                     | Tecnologie specifiche del marchio | Eye Saver      |
| versione HDCP                                 | 2.2                   | Funzione Picture-by-Picture (PbP) | ✓              |
| Tipo di porta di ricarica                     | USB tipo-C            | Modalità Salva vista Samsung      | ✓              |
|                                               |                       | Catena Daisy                      | ✓              |
|                                               |                       | Dimensione dell'immagine          | ✓              |
|                                               |                       | Immagine adattiva                 | ✓              |
|                                               |                       | Timer di spegnimento Plus         | ✓              |
|                                               |                       | Auto source switch+               | ✓              |
|                                               |                       | Certificati di conformità         | TÜV mark       |
|                                               |                       | Certificazione                    | Windows 11     |



8806095524689

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.