ASUS ROG Strix XG27ACMG Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG Strix

Codice prodotto: 90LM0A60-B01370

Nome del prodotto :
XG27ACMG

ASUS ROG Strix XG27ACMG. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Wide Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	Fast IPS
Touch screen *	✕
Luminosità del display (picco)	400 cd/m²
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²
Tempo di risposta *	1 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Tempo massimo di refresh *	270 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	27 - 415 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 270 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	95%
Copertura sRGB (tipica)	125%

Connettività	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	✔
versione HDCP	2.2
Jack DC-in	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	12 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔
Modalità gioco	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero
Supporto staccabile	✔

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4

Gestione energetica	
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	50 kWh
Consumi *	30 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Esterno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613,7 mm
Profondità (con supporto)	218,8 mm
Altezza (con supporto)	509,6 mm
Peso (con supporto)	6,5 kg
Larghezza (senza supporto)	613,7 mm
Profondità (senza supporto)	89,8 mm
Altezza(senza supporto)	367,2 mm
Peso (senza supporto)	3,8 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	719 mm
Profondità imballo	460 mm
Altezza imballo	240 mm
Peso dell'imballo	9,2 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Altre caratteristiche	
Controllo delle ombre	✔
Supporto HBR3	✔
Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 270Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible FSC MIX

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

0197105489646

197105489646

4711387489635

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 27-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date