



## Lenovo ThinkVision T32UD-40 Monitor

**Marchio :** Lenovo

**Famiglia del prodotto:**  
ThinkVision

**Codice prodotto:**  
64B0GAT1EU

**Nome del prodotto :**  
ThinkVision T32UD-40 Monitor

- 31.5" WLED IPS
- 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160
- 60Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (100W)

31.5", 3840 x 2160 WLED IPS, 60Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178 / 178, USB PD (100W)

Lenovo ThinkVision T32UD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                   |                               | Connettività                                 |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 80 cm (31.5")                 | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✗            |
| Risoluzione del display *                 | 3840 x 2160 Pixel             | <b>Collegamento in rete</b>                  |              |
| Tipologia HD *                            | 4K Ultra HD                   | Collegamento ethernet LAN                    | ✓            |
| Formato schermo (aspect ratio) *          | 16:9                          | <b>Ergonomia</b>                             |              |
| Tecnologia display *                      | LCD                           | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
| Tipo di pannello *                        | IPS                           | Panel mounting interface 24/5000             |              |
| Retroilluminazione a LED                  | ✓                             | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
| Tipologia di retroilluminazione           | W-LED                         | Blocco cavo *                                | ✓            |
| Touch screen *                            | ✗                             | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
| Luminosità del display (tipica)           | 350 cd/m²                     | Regolazione altezza *                        | ✓            |
| Tempo di risposta *                       | 6 ms                          | Altezza regolabile (max)                     | 15,5 cm      |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)            | Rotazione                                    | ✓            |
| Schermo antiriflesso                      | ✓                             | Angolo di rotazione                          | -90 - 90°    |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                        | Girevole                                     | ✓            |
| Rapporto di contrasto *                   | 1500:1                        | Angolo di rotazione                          | -45 - 45°    |
| Rapporto di contrasto (dinamico)          | 3000000:1                     | Inclinazione regolabile                      | ✓            |
| Tempo massimo di refresh *                | 60 Hz                         | Inclinazione                                 | -5 - 23,5°   |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                          | Plug & Play                                  | ✓            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                          | <b>Gestione energetica</b>                   |              |
| Colori del display *                      | 1,07 miliardi di colori       | Classe di efficienza energetica (SDR) *      | F            |
| Tempo di risposta (veloce)                | 4 ms                          | Classe di efficienza energetica (HDR) *      | G            |
| Dot Pitch                                 | 0,1816 x 0,1816 mm            | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *      | 30 kWh       |
| Densità di Pixel                          | 140 ppi (punti per pollice)   | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *      | 45 kWh       |
| Dimensione visibile, orizzontale          | 69,7 cm                       | Consumi *                                    | 25,5 W       |
| Dimensione visibile, verticale            | 39,2 cm                       | Consumi (modalità stand-by) *                | 0,5 W        |
| High Dynamic Range (HDR) supportato       | ✓                             |                                              |              |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)       | High Dynamic Range 10 (HDR10) |                                              |              |
| Profondità colore                         | 10 bit                        |                                              |              |

| Display                                        |                        | Gestione energetica                     |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma cromatica standard                       | Rec. 709               | Consumo energetico (max)                | 195 W                                                                                                                                                                                          |
| Gamma di colori                                | 99%                    | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W                                                                                                                                                                                          |
| Copertura sRGB (tipica)                        | 99%                    | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                    |
| Prestazione                                    |                        | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                       |
| NVIDIA G-SYNC *                                | ✗                      | Tipo alimentazione                      | Interno                                                                                                                                                                                        |
| AMD FreeSync *                                 | ✗                      | Scala di efficienza energetica          | Da A a G                                                                                                                                                                                       |
| Tecnologia Low Blue Light                      | ✓                      | Condizioni ambientali                   |                                                                                                                                                                                                |
| Sistema operativo Windows supportato           | Windows 10, Windows 11 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                      |
| Multimediale                                   |                        | Intervallo di temperatura               | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                    |
| Altoparlanti incorporati *                     | ✗                      | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%                                                                                                                                                                                       |
| Microfono incorporato                          | ✗                      | Umidità                                 | 5 - 95%                                                                                                                                                                                        |
| Fotocamera integrata *                         | ✗                      | Dimensioni e peso                       |                                                                                                                                                                                                |
| Design                                         |                        | Larghezza (con supporto)                | 714,2 mm                                                                                                                                                                                       |
| Colore del prodotto *                          | Nero                   | Profondità (con supporto)               | 218 mm                                                                                                                                                                                         |
| Nome del colore                                | Eclipse Black          | Altezza (con supporto)                  | 594,3 mm                                                                                                                                                                                       |
| Cornice anteriore                              | Nero                   | Peso (con supporto)                     | 9,2 kg                                                                                                                                                                                         |
| Supporto staccabile                            | ✓                      | Larghezza (senza supporto)              | 714,2 mm                                                                                                                                                                                       |
| Colore piedi                                   | Nero                   | Profondità (senza supporto)             | 46,5 mm                                                                                                                                                                                        |
| Connettività                                   |                        | Altezza(senza supporto)                 | 413 mm                                                                                                                                                                                         |
| Hub USB integrato *                            | ✓                      | Peso (senza supporto)                   | 6,3 kg                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di porta USB upstream                     | USB tipo-C             | Ampiezza del filetto (laterale)         | 2 mm                                                                                                                                                                                           |
| Numero di porte upstream                       | 1                      | Ampiezza del filetto (superiore)        | 2 mm                                                                                                                                                                                           |
| Numero di porte downstream                     | 4                      | Ampiezza del filetto (inferiore)        | 1,14 cm                                                                                                                                                                                        |
| Numero di porte USB tipo C a monte             | 1                      | Dati su imballaggio                     |                                                                                                                                                                                                |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A     | 3                      | Larghezza imballo                       | 950 mm                                                                                                                                                                                         |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C  | 1                      | Profondità imballo                      | 139 mm                                                                                                                                                                                         |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✓                      | Altezza imballo                         | 520 mm                                                                                                                                                                                         |
| Alimentazione USB                              | ✓                      | Peso dell'imballo                       | 13,5 kg                                                                                                                                                                                        |
| Fornitura di alimentazione USB fino a          | 100 W                  | Tipo di imballo                         | Scatola                                                                                                                                                                                        |
| HDMI *                                         | ✓                      | Contenuto dell'imballo                  |                                                                                                                                                                                                |
| Quantità porte HDMI                            | 1                      | Stand incluso                           | ✓                                                                                                                                                                                              |
| Versione HDMI                                  | 2.1                    | Cavi inclusi                            | DisplayPort, Potenza, Da USB tipo C a USB tipo C                                                                                                                                               |
| Quantità DisplayPorts                          | 1                      | Guida rapida                            | ✓                                                                                                                                                                                              |
| versione DisplayPort                           | 1.4                    | Lunghezza del cavo DisplayPort          | 1,8 m                                                                                                                                                                                          |
|                                                |                        | Lunghezza cavo d'alimentazione          | 1,8 m                                                                                                                                                                                          |
|                                                |                        | Altre caratteristiche                   |                                                                                                                                                                                                |
|                                                |                        | Velocità trasferimento Ethernet LAN     | 1000 Mbit/s                                                                                                                                                                                    |
|                                                |                        | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 1                                                                                                                                                                                              |
|                                                |                        | Certificazione                          | Energy Star Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-F) TÜV Rheinland Eye Comfort 4 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |



0198156726681



198156726681

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.