



## TP-Link M7005 router portatile a batteria Wi-Fi 6 4G LTE



**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** M7005

**Nome del prodotto :** M7005 router portatile a batteria  
Wi-Fi 6 4G LTE

TP-Link M7005 router portatile a batteria Wi-Fi 6 4G LTE. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 287 Mbit/s. Sensibilità ricevitore: 11b 11Mbps -89dBm 11g 54Mbps -75.5dBm 11n HT20 MCS7 -73.5dBm 11n HT40 MCS7 -70.5dBm 11ax HT20 MCS9.... Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA, HSPA+, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmi di sicurezza supportati: SSID, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE. Protocolli di rete supportati: HTTP, HTTPS, UDP

| Connessione WAN                                       |                                                                                                                                   | Design                                  |                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Slot per scheda SIM *                                 | ✓                                                                                                                                 | Colore del prodotto                     | Nero                                                                    |
| Caratteristiche Wireless LAN                          |                                                                                                                                   | Indicatori LED                          | Potenza                                                                 |
| Banda Wi-Fi *                                         | Banda singola (2.4 GHz)                                                                                                           | Interruttore On/Off                     | ✓                                                                       |
| Wi-Fi standard *                                      | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                                                                | Tipo di prodotto *                      | Router portatile                                                        |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *     | 287 Mbit/s                                                                                                                        | Certificati di sicurezza                |                                                                         |
| Standard Wi-Fi                                        | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                                              | Certificati di conformità               | CE, RoHS                                                                |
| Collegamento in rete                                  |                                                                                                                                   | Contenuto dell'imballo                  |                                                                         |
| Collegamento ethernet LAN *                           | ✗                                                                                                                                 | Cavi inclusi                            | USB tipo-C                                                              |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet *                    | Non disponibile                                                                                                                   | Guida d'installazione rapida            | ✓                                                                       |
| Sensibilità ricevitore                                | 11b 11Mbps -89dBm 11g 54Mbps -75.5dBm 11n HT20 MCS7 -73.5dBm 11n HT40 MCS7 -70.5dBm 11ax HT20 MCS9 -68dBm 11ax HT40 MCS9 -64.5dBm | Batteria                                |                                                                         |
| Reti mobili                                           |                                                                                                                                   | Capacità della batteria                 | 2400 mAh                                                                |
| Generazione di reti mobili                            | 4G                                                                                                                                | Antenna                                 |                                                                         |
| Standard 3G                                           | HSPA, HSPA+, WCDMA                                                                                                                | Design dell'antenna *                   | Interno                                                                 |
| Standard 4G                                           | LTE-TDD & LTE-FDD                                                                                                                 | Potenza di trasmissione                 | 20 dBmW                                                                 |
| Bande 4G supportate                                   | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz                                                                                          | Gestione energetica                     |                                                                         |
| Bande 3G supportate                                   | 850,900,2100 MHz                                                                                                                  | Tipologia alimentazione *               | Batteria                                                                |
| Tipologia SIM card                                    | NanoSIM                                                                                                                           | Durata batteria                         | 12 h                                                                    |
| Connettività                                          |                                                                                                                                   | Condizioni ambientali                   |                                                                         |
| Porta USB *                                           | ✓                                                                                                                                 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C                                                               |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1                                                                                                                                 | Intervallo di temperatura               | -20 - 60 °C                                                             |
| Porta di carica USB                                   | ✓                                                                                                                                 | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%                                                                |
| Caratteristiche di gestione                           |                                                                                                                                   | Umidità                                 | 5 - 90%                                                                 |
| Tasto reset                                           | ✓                                                                                                                                 | Requisiti di sistema                    |                                                                         |
|                                                       |                                                                                                                                   | Sistema operativo Windows supportato    | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
|                                                       |                                                                                                                                   | Compatibilità sistema operativo Mac     | ✓                                                                       |

| Sicurezza                         |                                   | Requisiti di sistema                |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSID, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE | Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows Phone, iOS |
| Filtro                            | ✓                                 | Dimensioni e peso                   |                             |
| Filtri MAC address                | ✓                                 | Larghezza                           | 114 mm                      |
| Protocolli                        |                                   | Profondità                          | 70 mm                       |
| Cliente DHCP                      | ✓                                 | Altezza                             | 23,9 mm                     |
| Server DHCP                       | ✓                                 | Peso                                | 118 g                       |
| Protocolli di rete supportati     | HTTP, HTTPS, UDP                  | Dati su imballaggio                 |                             |
|                                   |                                   | Tipo di imballo                     | Scatola                     |



1210002605854

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.