

## ASUS ProArt OLED PA27UCDMR Monitor PC 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Argento

**Marchio :** ASUS

**Famiglia del prodotto:** ProArt  
OLED

**Codice prodotto:** 90LM04NE-  
B01K71

**Nome del prodotto :**  
PA27UCDMR

ASUS ProArt OLED PA27UCDMR. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 0,1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento



| Display                                   |                             | Connettività                                 |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 67,3 cm (26.5")             | HDMI *                                       | ✓            |
| Risoluzione del display *                 | 3840 x 2160 Pixel           | Quantità porte HDMI                          | 1            |
| Tipologia HD *                            | 4K Ultra HD                 | Versione HDMI                                | 2.1          |
| Formato schermo (aspect ratio) *          | 16:9                        | Quantità DisplayPorts                        | 1            |
| Tecnologia display *                      | LED                         | versione DisplayPort                         | 1.4          |
| Tipo di pannello *                        | OLED                        | Quantità di porte Thunderbolt 4              | 2            |
| Touch screen *                            | ✗                           | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✗            |
| Luminosità del display (picco)            | 1000 cd/m²                  | HDCP                                         | ✓            |
| Luminosità del display (tipica)           | 250 cd/m²                   | versione HDCP                                | 2.2          |
| Tempo di risposta *                       | 0,1 ms                      |                                              |              |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)          |                                              |              |
| Schermo antiriflesso                      | ✓                           |                                              |              |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                      |                                              |              |
| Rapporto di contrasto *                   | 1500000:1                   |                                              |              |
| Tempo massimo di refresh *                | 240 Hz                      |                                              |              |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                        |                                              |              |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                        |                                              |              |
| Colori del display *                      | 1,073 miliardi di colori    |                                              |              |
| Dot Pitch                                 | 0,155 x 0,155 mm            |                                              |              |
| Densità di Pixel                          | 166 ppi (punti per pollice) |                                              |              |
| Dimensione visibile, orizzontale          | 59 cm                       |                                              |              |
| Dimensione visibile, verticale            | 33,3 cm                     |                                              |              |
| Frequenza scansione orizzontale           | 15 - 583 kHz                |                                              |              |
| Frequenza scansione verticale             | 48 - 240 Hz                 |                                              |              |
| High Dynamic Range (HDR) supportato       | ✓                           |                                              |              |
|                                           |                             | Ergonomia                                    |              |
|                                           |                             | Montaggio standard VESA *                    | ✓            |
|                                           |                             | Panel mounting interface 24/5000             |              |
|                                           |                             | Interfaccia per montaggio a pannello         | 100 x 100 mm |
|                                           |                             | Montabile a parete                           | ✓            |
|                                           |                             | Blocco cavo *                                | ✓            |
|                                           |                             | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington   |
|                                           |                             | Regolazione altezza *                        | ✓            |
|                                           |                             | Altezza regolabile (max)                     | 13 cm        |
|                                           |                             | Rotazione                                    | ✓            |
|                                           |                             | Angolo di rotazione                          | -90 - 90°    |
|                                           |                             | Inclinazione regolabile                      | ✓            |
|                                           |                             | Inclinazione                                 | -5 - 20°     |
|                                           |                             | Gestione energetica                          |              |
|                                           |                             | Classe di efficienza energetica (SDR) *      | F            |

| Display                                        |                                                                                  | Gestione energetica                     |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)            | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), DisplayHDR 400 True Black | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G                                                                                                                                              |
| Profondità colore                              | 10 bit                                                                           | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 25 kWh                                                                                                                                         |
| Gamma cromatica standard                       | DCI-P3, sRGB                                                                     | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 29 kWh                                                                                                                                         |
| Copertura sRGB (tipica)                        | 100%                                                                             | Consumi *                               | 25,3 W                                                                                                                                         |
| Gamma di colori DCI-P3                         | 99%                                                                              | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W                                                                                                                                          |
| Prestazione                                    |                                                                                  | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W                                                                                                                                          |
| NVIDIA G-SYNC *                                | ✗                                                                                | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W                                                                                                                                          |
| AMD FreeSync *                                 | ✗                                                                                | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                                                                                                                                    |
| Supporto VESA Adaptive Sync                    | ✓                                                                                | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Tecnologia flicker-free                        | ✓                                                                                | Tipo alimentazione                      | Interno                                                                                                                                        |
| Tecnologia Low Blue Light                      | ✓                                                                                | Scala di efficienza energetica          | Da A a G                                                                                                                                       |
| Multimediale                                   |                                                                                  | Dimensioni e peso                       |                                                                                                                                                |
| Numero di altoparlanti                         | 2                                                                                | Larghezza (con supporto)                | 608 mm                                                                                                                                         |
| Potenza in uscita (RMS)                        | 6 W                                                                              | Profondità (con supporto)               | 228 mm                                                                                                                                         |
| Altoparlanti incorporati *                     | ✓                                                                                | Altezza (con supporto)                  | 571 mm                                                                                                                                         |
| Fotocamera integrata *                         | ✗                                                                                | Peso (con supporto)                     | 7,2 kg                                                                                                                                         |
| Design                                         |                                                                                  | Larghezza (senza supporto)              | 608 mm                                                                                                                                         |
| Posizionamento di mercato *                    | Progettazione grafica                                                            | Profondità (senza supporto)             | 47 mm                                                                                                                                          |
| Colore del prodotto *                          | Argento                                                                          | Altezza(senza supporto)                 | 354 mm                                                                                                                                         |
| Supporto staccabile                            | ✓                                                                                | Peso (senza supporto)                   | 4,7 kg                                                                                                                                         |
| Colore piedi                                   | Argento                                                                          | Dati su imballaggio                     |                                                                                                                                                |
| Connettività                                   |                                                                                  | Larghezza imballo                       | 690 mm                                                                                                                                         |
| Hub USB integrato *                            | ✓                                                                                | Profondità imballo                      | 275 mm                                                                                                                                         |
| Versione dell'hub USB                          | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)                                                            | Altezza imballo                         | 550 mm                                                                                                                                         |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A     | 2                                                                                | Peso dell'imballo                       | 13,8 kg                                                                                                                                        |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C  | 1                                                                                | Tipo di imballo                         | Scatola                                                                                                                                        |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✓                                                                                | Contenuto dell'imballo                  |                                                                                                                                                |
| Alimentazione USB                              | ✓                                                                                | Stand incluso                           | ✓                                                                                                                                              |
| Fornitura di alimentazione USB fino a          | 96 W                                                                             | Sostenibilità                           |                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                  | Certificati di sostenibilità            | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO                                                                             |
|                                                |                                                                                  | Altre caratteristiche                   |                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                  | Durata della garanzia                   | 3 anno/i                                                                                                                                       |
|                                                |                                                                                  | Certificazione                          | Energy Star EPEAT Gold TCO<br>Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready FSC MIX Mac Compliance |
|                                                |                                                                                  | Dettagli tecnici                        |                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                  | Frequenza di aggiornamento nativo       | 60 Hz                                                                                                                                          |



4711636190770



0199291190788



199291190788

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.