



Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 9 285 32 GB  
DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Windows 11  
Pro Stazione di lavoro Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:  
ThinkStation

Codice prodotto: 30JQ00CGIX

Nome del prodotto :  
ThinkStation P2 Tower Gen 2



- Windows 11 Pro 64-bit  
- Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache)  
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (8GB GDDR7)  
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (1 x 32) & 1000GB SSD  
Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (8GB GDDR7), LAN, Windows 11 Pro 64-bit  
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 285. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 5600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 750 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro. Colore del prodotto: Nero

| Processore                                              |                                                | Prestazione                                             |                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Produttore processore *                                 | Intel                                          | Protezione password                                     | BIOS, Accesso        |
| Famiglia processore *                                   | Intel Core Ultra 9                             | Modulo della piattaforma fidata (TPM)                   | ✓                    |
| Generazione del processore                              | Intel Core Ultra (Series 2)                    | Tipo di prodotto *                                      | Stazione di lavoro   |
| Modello del processore *                                | 285                                            | versione Trusted Platform Module (TPM)                  | 2.0                  |
| Numero di core del processore                           | 24                                             | Altoparlanti incorporati                                | ✓                    |
| Numero di threads del processore                        | 24                                             | Collegamento in rete                                    |                      |
| Frequenza del processore turbo massima                  | 5,6 GHz                                        | Collegamento ethernet LAN *                             | ✓                    |
| Core delle prestazioni                                  | 8                                              | Velocità trasferimento Ethernet LAN                     | 1000 Mbit/s          |
| Cores efficienti                                        | 16                                             | Tecnologia di cablaggio                                 | 10/100/1000Base-T(X) |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz                                        | Controller LAN                                          | Intel® I219-LM       |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core   | 4,6 GHz                                        | Wi-Fi *                                                 | ✗                    |
| Frequenza di base del core delle prestazioni            | 2,5 GHz                                        | Connettività                                            |                      |
| Frequenza base core efficiente                          | 1,9 GHz                                        | Quantità porte USB 2.0 *                                | 2                    |
| Cache processore                                        | 36 MB                                          | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * | 4                    |
| Tipo di cache del processore                            | Cache intelligente                             | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A * | 2                    |
| Numero di processori installati                         | 1                                              | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C                | 1                    |
| Presa per processore                                    | LGA 1851 (Socket V1)                           | Quantità DisplayPorts                                   | 2                    |
| Potenza di base del processore                          | 65 W                                           | versione DisplayPort                                    | 1.4                  |
| Massima potenza turbo                                   | 182 W                                          | Quantità porte HDMI *                                   | 1                    |
| Unità di elaborazione neurale (NPU)                     |                                                | Versione HDMI                                           | 2.1                  |
| Unità di elaborazione neurale (NPU)                     | Intel AI Boost                                 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                     | 1                    |
| Supporto di Sparsity                                    | ✓                                              | Jack combinato per microfono/auricolare                 | ✓                    |
| Supporto degli effetti di Windows Studio                | ✓                                              | Uscita di linea                                         | ✓                    |
| Framework software AI supportati dalla NPU              | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Microfono, spinotto d'ingresso                          | ✓                    |
| Prestazioni totali del processore fino a                | 36 TOPs                                        | Gestione energetica                                     |                      |
| Prestazioni della NPU fino a                            | 13 TOPs                                        | Alimentazione *                                         | 750 W                |
| Prestazioni della GPU fino a                            | 8 TOPs                                         | Voltaggio di ingresso alimentatore                      | 100 - 240 V          |
| Memoria                                                 |                                                | Frequenza di ingresso alimentatore                      | 50/60 Hz             |
| Memoria Interna *                                       | 32 GB                                          | Certificazione 80 PLUS                                  | 80 PLUS Platinum     |

| Memoria                                                 |                            | Design                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| RAM massima supportata *                                | 128 GB                     | Tipo di case *                               | Tower                                |
| Tipo di RAM                                             | DDR5-SDRAM                 | Volume                                       | 17 L                                 |
| Struttura memoria                                       | 1 x 32 GB                  | Posizionamento supportato                    | Verticale                            |
| Slot memoria                                            | 4x DIMM                    | Blocco cavo                                  | ✓                                    |
| Velocità memoria                                        | 5600 MHz                   | Tipologia slot blocco cavo                   | Kensington                           |
| Non-ECC                                                 | ✓                          | Colore del prodotto *                        | Nero                                 |
| Tipo di memoria tampone                                 | Unregistered (unbuffered)  | Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | ✓                                    |
| Archiviazione                                           |                            | Software                                     |                                      |
| Capacità totale di archiviazione *                      | 1 TB                       | Architettura sistema operativo               | 64-bit                               |
| Supporto di memoria *                                   | SSD                        | Lingua del sistema operativo                 | Inglese, Francese, DUT, Tedesca, ITA |
| Tipo drive ottico *                                     | ✗                          | Sistema operativo incluso *                  | Windows 11 Pro                       |
| Numero di unità di archiviazione installate             | 1                          | Software forniti                             | Lenovo AI Now                        |
| Capacità SSD totale                                     | 1 TB                       | Display                                      |                                      |
| Numero di SSD installati                                | 1                          | Schermo incluso *                            | ✗                                    |
| Capacità SSD                                            | 1 TB                       | Audio                                        |                                      |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD)                     | PCI Express 4.0            | Chip audio                                   | Realtek ALC623-CG                    |
| NVMe                                                    | ✓                          | Sistema audio                                | Audio ad alta definizione            |
| Dimensione SSD                                          | M.2                        | Numero di altoparlanti                       | 1                                    |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2                           | 2280 (22 x 80 mm)          | Condizioni ambientali                        |                                      |
| Lettore di schede integrato                             | ✓                          | Intervallo temperatura di funzionamento      | 10 - 35 °C                           |
| Grafica                                                 |                            | Intervallo di temperatura                    | -40 - 60 °C                          |
| Adattatore di scheda grafica separato *                 | ✓                          | Range di umidità di funzionamento            | 20 - 80%                             |
| Produttore discreto GPU                                 | NVIDIA                     | Umidità                                      | 10 - 90%                             |
| Scheda grafica integrata *                              | ✓                          | Altitudine di funzionamento                  | 0 - 3048 m                           |
| Scheda grafica dedicata *                               | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Altitudine di non-funzionamento              | 0 - 12192 m                          |
| Memoria Grafica Dedicata                                | 8 GB                       | Dimensioni e peso                            |                                      |
| Tipo di memoria della scheda grafica                    | GDDR7                      | Larghezza *                                  | 170 mm                               |
| Numero di schede grafiche dedicate                      | 1                          | Profondità *                                 | 315,4 mm                             |
| Produttore di GPU integrato                             | Intel                      | Altezza *                                    | 376 mm                               |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel              | Peso *                                       | 9,67 kg                              |
| Modello scheda grafica integrata *                      | Grafica Intel              | Contenuto dell'imballo                       |                                      |
| Prestazione                                             |                            | Mouse incluso                                | ✓                                    |
| Chipset scheda madre                                    | Intel W880                 | Connettività mouse                           | Cablato                              |
| Protezione della password                               | ✓                          | Tastiera inclusa                             | ✓                                    |
|                                                         |                            | Certificati di sicurezza                     |                                      |
|                                                         |                            | Certificati di conformità                    | RoHS                                 |
|                                                         |                            | Certificazione                               | TCO Certified 10.0                   |
|                                                         |                            | Tastiera                                     |                                      |
|                                                         |                            | Connettività tastiera                        | Cablato                              |



0828132301303



828132301303

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.