

ASUS ProArt PA32UCX-PK Monitor PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM03HC-B01370

Nome del prodotto :
PA32UCX-PK

ASUS ProArt PA32UCX-PK. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	81,3 cm (32")	Quantità porte HDMI	3
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Versione HDMI	2.0b
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Quantità DisplayPorts	1
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9	versione DisplayPort	1.2
Tecnologia display *	LED	Quantità di porte 3 Thunderbolt	2
Tipo di pannello *	IPS	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Touch screen *	✗	Uscite per cuffie	1
Luminosità del display (tipica)	600 cd/m²	Connessione cuffia	3,5 mm
Tempo di risposta *	5 ms	HDCP	✓
Superficie display	Opaco		
Forma dello schermo *	Piatto		
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160		
Formato	16:9		
Rapporto di contrasto *	1000:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1		
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast		
Tempo massimo di refresh *	142 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	1,073 miliardi di colori		
Dot Pitch	0,1845 x 0,1845 mm		
Dimensione visibile, orizzontale	70,8 cm		
Dimensione visibile, verticale	39,9 cm		
Frequenza scansione orizzontale	109 - 142 kHz		
Frequenza scansione verticale	29 - 65 Hz		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 1000		
Gamma cromatica standard	sRGB		
Copertura sRGB (tipica)	100%		
Copertura RGB Adobe	99,5%		
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	13 cm
		Rotazione	✓
		Angolo di rotazione	-90 - 90°
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	-60 - 60°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 23°
		Picture-in-Picture	✓
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G

Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	80 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	97 kWh
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Potenza in uscita (RMS)	3 W	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Altoparlanti incorporati *	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Fotocamera integrata *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Larghezza (con supporto)	727 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	240 mm
Colore piedi	Nero	Altezza (con supporto)	600 mm
Connettività		Peso (con supporto)	14,6 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	727 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (senza supporto)	93 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Altezza(senza supporto)	426 mm
Numero di porte upstream	1	Peso (senza supporto)	9,7 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Larghezza imballo	913 mm
Porta DVI	✗	Profondità imballo	525 mm
HDMI *	✓	Altezza imballo	381 mm
		Peso dell'imballo	19,8 kg
Contenuto dell'imballo			
		Stand incluso	✓
		Cavi inclusi	AC
Altre caratteristiche			
		Certificazione	BSMI, CB, CCC, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac CompliantPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000
Dati logistici			
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



4718017693585



4718017693561



4718017749381

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.